



# Linea PLAFONIERE PLEXY

La creatività Bartolacci Design ha proposto per prima, nel settore dei veicoli ricreazionali, il connubio LEDs e plexiglass. Il flusso generato dai nuovi leds MICROPOWER evidenzia ancor più l'esclusivo effetto luminoso che, unitamente al design, conferma il successo di questa linea di plafoniere, un successo senza tempo per l'evoluzione delle forme e lo studio di soluzioni personalizzate. Versioni con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione e versioni senza regolatore di corrente integrato (VL), idonee per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni. I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

**Plafoniere ELS, ellittiche con schermo opalino,** con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.  
Dimensioni: (mm) 410 x 155 x h.21



Art. 10201803088 ELS-I 410 S 18LK3 WW+b

€ 73,00 c.i.v.a.

Art. 10201802089 ELS-I 410 S 18LK4 NW+b

€ 73,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI			DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	

**Plafoniere DSC, circolari con schermo opalino,** con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.  
Dimensioni: (mm) Diam. 280 x h.21



Art. 10201803090 DSC-I 280 S 18LK3 WW+b

€ 73,00 c.i.v.a.

Art. 10201802091 DSC-I 280 S 18LK4 NW+b

€ 73,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI			DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	

**Plafoniere RSO, rettangolosemiovale con schermo opalino,** con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.  
Consigliate per montaggio a fianco dell'oblò.  
Dimensioni: (mm) 470 x 80 x h.21



Art. 10201803092 RSO-I 470 S 18LK3 WW+b

€ 75,00 c.i.v.a.

Art. 10201802093 RSO-I 470 S 18LK4 NW+b

€ 75,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI			DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	



### Plafoniere ELS, ellittiche con base a specchio + schermo opalino,

con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.

Dimensioni: (mm) 410 x 155 x h.21



Art. 10202403094 ELS-I 410Y S 24CLK3 WW+b

€ 108,00 c.i.v.a.

Art. 10202402095 ELS-I 410Y S 24CLK4 NW+b

€ 108,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.

### Plafoniere DSC, circolari con base a specchio + schermo opalino,

con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.

Dimensioni: (mm) Diam. 280 x h.21



Art. 10201803096 DSC-I 280Y S 18CLK3 WW+b

€ 108,00 c.i.v.a.

Art. 10201802097 DSC-I 280Y S 18CLK4 NW+b

€ 108,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.

### Plafoniere RSO, rettangolosemiovale con base a specchio + schermo opalino,

con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.

Consigliate per montaggio a fianco dell'oblò.

Dimensioni: (mm) 470 x 80 x h.21



Art. 10202403098 RSO-I 470Y S 24CLK3 WW+b

€ 110,00 c.i.v.a.

Art. 10202402099 RSO-I 470Y S 24CLK4 NW+b

€ 110,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.



# Linea PLAFONIERE PLEXY ridotte

Questa linea propone, in formato ridotto, la tipologia delle plafoniere ellittiche (ELS).

**Plafoniere ELS - ellittiche con schermo opalino**, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu. Indicate per la zona posteriore della cellula. Dimensioni: (mm) 240 x 120 x h.21



Art. 10201203101 ELS-I 240 S 12LK3 WW+b

€ 58,00 c.i.v.a.

Art. 10201202102 ELS-I 240 S 12LK4 NW+b

€ 58,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.		
 20 W	 SMD MICROPOWER 12leds	 WW K3000 232lm	 1m 110lux	 NW K4000 260lm	 1m 158lux	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.28A 3.6W

**Plafoniere ELS – ellittiche con base a specchio + schermo opalino**, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu. Indicate per la zona posteriore della cellula. Dimensioni: (mm) 240 x 120 x h.21






Art. 10201203103 ELS-I 240Y S 12LK3 WW+b

€ 69,00 c.i.v.a.

Art. 10201202104 ELS-I 240Y S 12LK4 NW+b

€ 69,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	CARATTERISTICHE	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.		
 20 W	 SMD MICROPOWER 12leds	 WW K3000 232lm	 1m 110lux	 NW K4000 260lm	 1m 158lux	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.28A 3.6W





# Linea LAMPADE LINEARI

Le lampade lineari sono principalmente state realizzate per l'illuminazione sotto-pensile. I LEDs impiegati sono i nuovi SMD 3014 con tonalità BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW), fascio luminoso diffuso. Disponibile una versione per l'installazione nei garage con cavo a spirale (LNPG).

## Lampade lineari-tubolari

Corpo centrale tubolare in metacrilato trasparente, terminali costituiti da tappo in gomma e interruttore, clip per il fissaggio con possibilità di rotazione della lampada.



Art. 03201803048 LNP-I 3014 18WW

€ 27,60 c.i.v.a.

Art. 03201801049 LNP-I 3014 18CW

€ 27,60 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	
 25w 5w	 SMD 3014 18leds	 WW K3400 162lm	 CW K5500 198lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.15A 1.9W

Dimensioni: (mm) Diam.24 x 185

Art. 03203303050 LNP-I 3014 33WW

€ 33,60 c.i.v.a.

Art. 03203301051 LNP-I 3014 33CW

€ 33,60 c.i.v.a.

Art. 03203301052 LNPG-I 3014 33CW

€ 41,80 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	
 40w 7w	 SMD 3014 33leds	 WW K3400 297lm	 CW K5500 363lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.28A 3.6W

Dimensioni: (mm) Diam.24 x 305

Art. 03206603053 LNP-I 3014 66WW

€ 63,00 c.i.v.a.

Art. 03206601054 LNP-I 3014 66CW

€ 63,00 c.i.v.a.

SIMILE A	Led IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	
 11w 16w	 SMD 3014 66leds	 WW K3400 594lm	 CW K5500 726lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.56A 7.2W

Dimensioni: (mm) Diam.24 x 600



# Linea ACCESSORI e RICAMBI

## CENTRALINA PER MODULI RGB.

Composta da base + telecomando

### Funzioni :

Colori fissi rosso, verde, blu + colori composti.

Programmi di gestione luci in dissolvenza e alternanza con la regolazione della velocità.

Carico max: 2,0A x 3 - 70W

Tensione di alimentazione: 10...14,4V D.C.

Dimensioni: BASE (mm) 48 x 34 x 21



Art. 71400612004 RT24K-RGB

€ 16,80 c.i.v.a.

Centralina IR con telecomando per moduli RGB.

Art. 73300090246 ITR 1A-B NERO

€ 4,20 c.i.v.a.

Interruttore 0-1 per foro diam. 22mm, incasso 22mm

Art. 73302202001 ITR 3A-B NERO

€ 6,00 c.i.v.a.

Interruttore 1-0-2 per foro diam. 22mm, incasso 22mm

Art. 73300160719 ITR 1A-W BIANCO

€ 4,20 c.i.v.a.

Interruttore 0-1 per foro diam. 22mm, incasso 22mm

Art. 73302202002 ITR 3A-W BIANCO

€ 6,00 c.i.v.a.

Interruttore 1-0-2 per foro diam. 22mm, incasso 22mm

Art. 73300090733 ITR 2A-B NERO

€ 3,60 c.i.v.a.

Interruttore 0-1 per asola specifica

Art. 89554510249 CLIP LNR-P

€ 2,40 c.i.v.a.

Clip per fissaggio lampade LINEAR LNP diam. 24mm

Art. 89654550248 TP GM 22

€ 2,40 c.i.v.a.

Tappo terminale in gomma per LINEAR LNP diam. 22mm

